

Спецификация

Диффузор 4 АПР 600х600
Решетка наружная ВР-НЗ 800х800
Решетка переточная ВР-Д1 300х150
Дроссель клапан типа ДКсК Ø315
Лючок питометражный
Клапан универсал. огнезадерж. КПС-1м-(60)-MS220 700х700 с э/пр siemens
Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм до Ø315
Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм до 1000х700
Фасонные элементы из оц. стали δ=0,5мм
Фасонные элементы из оц. стали δ=0,7мм
Фасонные элементы из оц. стали δ=0,9мм
Теплоизоляция ПЕНОФОЛ δ=10 мм
Крепеж
Решетка наружная ВР-НЗ 800х800
Клапан универсал. огнезадерж. КПС-1м-(60)-MS220 600х700 с э/пр siemens
Решетка вентиляционная АМР-К 500х300
Дроссель клапан типа ДКсК Ø560
Дроссель клапан типа ДКсК Ø500
Лючок питометражный
Отвод из оц. стали δ=0,7мм Ø560 90°
Отвод из оц. стали δ=0,7мм Ø500 90°
Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм до Ø315
Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм до 600х700
Воздуховод из оцинкованной стали б=0,8 мм до 500х1000
Фасонные элементы из оц. стали δ=0,7мм
Теплоизоляция ПЕНОФОЛ δ=10 мм
Покрытие противопожарное МБФ Е130
Крепеж
Решетка наружная ВР-НЗ 800х800
Решетка регулируемая вентиляционная ВР-К 200х100
Решетка вентиляционная с квр ВР-К 200х100
Дроссель клапан типа ДКсП 150х100
Дроссель клапан типа ДКсП 150х150
Дроссель клапан типа ДКсП 200х150
Клапан огнезадерж. (НО) КПС-1м-(60)-MS220 150х100
Клапан огнезадерж. (НО) КПС-1м-(60)-MS220 250х300
Фасонные элементы из оц. стали δ=0,7мм
Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм до 250х300
Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм до 600х300
Теплоизоляция ПЕНОФОЛ δ=10мм
Решетка регулируемая вентиляционная ВР-К 200х100
Решетка регулируемая вентиляционная ВР-К 200х150
Решетка регулируемая вентиляционная ВР-К 200х200
Решетка вентиляционная с квр ВР-К 200х200 с квр
Решетка вентиляционная с квр ВР-К 300х300 с квр
Дроссель клапан типа ДКсП 200х100

Дроссель клапан типа ДКсП 200x200
Дроссель клапан типа ДКсП 250x200
Дроссель клапан типа ДКсП 400x200
Клапан огнезадерж. (НО) КПС-1м-(60)-MS220 200x100
Клапан огнезадерж. (НО) КПС-1м-(60)-MS220250x200
Клапан огнезадерж. (НО) КПС-1м-(60)-MS220 250x250
Клапан огнезадерж. (НО) КПС-1м-(60)-MS220 400x200
Клапан огнезадерж. (НО) КПС-1м-(60)-MS220 700x600
Фасонные элементы из оц. стали $\delta=0,7\text{мм}$
Воздуховод из оцинкованной стали $b=0,5\text{ мм}$ до 250x250
Воздуховод из оцинкованной стали $b=0,7\text{ мм}$ до 900x450
Теплоизоляция ПЕНОФОЛ $\delta=10\text{мм}$
Покрытие противопожарное МБФ ЕІ30
Решетка наружная ВР-НЗ 250x250
Решетка регулируемая вентиляционная ВР-К 300x200
Воздуховод из оцинкованной стали $b=0,5\text{ мм}$ до 200x200
Теплоизоляция ПЕНОФОЛ $\delta=10\text{мм}$
Решетка наружная ВР-НЗ 200x200
Решетка регулируемая вентиляционная ВР-К 200x100
Лючок питометрический
Воздуховод из оцинкованной стали $b=0,5\text{ мм}$ до 200x150
Теплоизоляция ПЕНОФОЛ $\delta=10\text{мм}$
Клапан обратный VKOR 100
Клапан огнезадерж. (НО) КПС-1м-(60)-MS220 $\varnothing 100$
Решетка регулируемая вентиляционная ВР-К 200x100
Лючок питометрический
Дроссель клапан типа ДКсК $\varnothing 100$
Воздуховод из оцинкованной стали $b=0,5\text{ мм}$ до $\varnothing 100$
Воздуховод из оцинкованной стали $b=0,7\text{ мм}$ до $\varnothing 100$
Покрытие противопожарное МБФ ЕІ30
Клапан огнезадерж. (НО) КПС-1м-(60)-MS220 350x250
Клапан огнезадерж. (НО) КПС-1м-(60)-MS220 250x200
Клапан огнезадерж. (НО) КПС-1м-(60)-MS220 200x150
Клапан огнезадерж. (НО) КПС-1м-(60)-MS220 200x100
Решетка регулируемая вентиляционная ВР-К 200x100
Решетка регулируемая вентиляционная ВР-К 200x150
Дроссель клапан типа ДКсК 200x100
Дроссель клапан типа ДКсК 200x150
Дроссель клапан типа ДКсК 150x100
Воздуховод из оцинкованной стали $b=0,5\text{ мм}$ до 300x200
Воздуховод из оцинкованной стали $b=0,7\text{ мм}$ до 400x250
Воздуховод из оцинкованной стали $b=0,8\text{ мм}$ до 350x250
Покрытие противопожарное МБФ ЕІ30
Теплоизоляция ПЕНОФОЛ $\delta=10\text{мм}$
Клапан обратный VKOR 250
Клапан противопожарный универсал. огнезадерж. (НО) 300x200 с э/пр siemens
Решетка регулируемая вентиляционная ВР-К 200x100

Дроссель клапан типа ДКсК 200x200
Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм до 300x200
Воздуховод из оцинкованной стали б=0,8 мм до 300x200
Клапан обратный VKOR 315
Клапан огнезадерж. (НО) КПС-1м-(60)-MS220 Ø125
Решетка регулируемая вентиляционная ВР-К 200x100
Лючок питометрический
Лючок ревизионный
Дроссель клапан типа ДКсК Ø100
Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм до Ø315
Воздуховод из оцинкованной стали б=0,8 мм до 250x100
Покрытие противопожарное МБФ Е130
Клапан огнезадерж. (НО) КПС-1м-(60)-MS220 500x500
Клапан огнезадерж. (НО) КПС-1м-(60)-MS220 500x350
Клапан огнезадерж. (НО) КПС-1м-(60)-MS220 350x350
Клапан огнезадерж. (НО) КПС-1м-(60)-MS220 350x300
Клапан огнезадерж. (НО) КПС-1м-(60)-MS220 300x250
Клапан огнезадерж. (НО) КПС-1м-(60)-MS220 Ø200
Дроссель клапан типа ДКсК Ø250
Дроссель клапан типа ДКсК Ø200
Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм до 300x250
Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм до 500x500
Воздуховод из оцинкованной стали б=0,8 мм до 500x500
Покрытие противопожарное МБФ Е130
Теплоизоляция ПЕНОФОЛ δ=10мм
Крепеж
Лючок ревизионный
Лючок питометрический
Дроссель клапан типа ДКсК Ø355
Воздуховод из нержавеющей стали б=0,7 мм до 700x400
Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм до 400x400
Теплоизоляция Kim Al δ=20мм
Клапан огнезадерж. (НО) КПС-1м-(60)-MS220 Ø125
решетка наружная 150x150 ВР-НЗ
Решетка регулируемая вентиляционная ВР-К 200x100
Решетка регулируемая вентиляционная ВР-Н 150x150
Лючок питометрический
Дроссель клапан типа ДКсК Ø100
Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм до Ø100