

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Приточная установка LITENED60-30 VRS28.4D в составе: Вентилятор,нагреватель,гибкие вставки, заслонка,фильтр	ШТ	1
Воздуховод 0,7мм.	КВ.М	16
Наружная решётка 600*300 крепёж	ШТ КГ	1 12
Огнезащитный материал	КВ.М	50
Система П2		
Приточная установка LITENED50-25 VRS22.4D в составе: Вентилятор,нагреватель,гибкие вставки, заслонка,фильтр	ШТ	1
Воздуховод 0,7мм.	КВ.М	6
Воздуховод 0,5мм.	КВ.М	32
Шибер 150*200	ШТ	2
решётка регулируемая 300*150	ШТ	12
Наружная решётка 400*200	ШТ	1
Теплоизоляция 20мм	КВ.М	6
крепёж	КГ	32
Система П3		
Приточная установка LITENED50-25 VRS22.4D в составе: Вентилятор,нагреватель,гибкие вставки, заслонка,фильтр	ШТ	1
Воздуховод 0,7мм.	КВ.М	8
Воздуховод 0,5мм.	КВ.М	34
Шибер 150*200	ШТ	2
решётка регулируемая 300*150	ШТ	12
Наружная решётка 400*200	ШТ	1
Теплоизоляция 20мм	КВ.М	7
крепёж	КГ	38
Система П4		
Приточная установка LITENED50-25 VRS22.2E в составе: Вентилятор,нагреватель,гибкие вставки, заслонка,фильтр	ШТ	1
Воздуховод 0,7мм.	КВ.М	2
Воздуховод 0,5мм.	КВ.М	37
Шибер 150*100	ШТ	7
Диффузор ДПУ125	ШТ	7
Наружная решётка 400*200	ШТ	1
Теплоизоляция 20мм	КВ.М	3
крепёж	КГ	31
Система В1		
Вытяжная установка LITENED60-30 VRS28.4D в составе: Вентилятор, гибкие вставки, шумоглушитель, заслонка.	ШТ	1
Воздуховод 0,7мм.	КВ.М	46
Воздуховод 0,5мм.	КВ.М	52

Регулируемая решётка 200*100	ШТ	16
Теплоизоляция 20мм	кв.м	2
крепёж	кг	85
Огнезащитный материал	кв.м	60
Система В2		
Вентилятор KVR 250/1	ШТ	1
Заслонка регулирующая КСН 250	ШТ	1
Кронштейн крепления вентилятора ККВ 250	ШТ	1
Подставка под привод РР	ШТ	1
Хомут соединительный НТК 315	ШТ	2
Шумоглушитель КНК 250/6	ШТ	1
Воздуховод 0,5мм.	кв.м	27
Шибер 150*100	ШТ	8
Диффузор ДПУ100	ШТ	7
Диффузор ДПУ125	ШТ	5
Крепёж	кг	20
Теплоизоляция 20мм	кв.м	2
Система В3		
Вентилятор KVR 250/1	ШТ	1
Заслонка регулирующая КСН 250	ШТ	1
Кронштейн крепления вентилятора ККВ 250	ШТ	1
Подставка под привод РР	ШТ	1
Хомут соединительный НТК 315	ШТ	2
Шумоглушитель КНК 250/6	ШТ	1
Воздуховод 0,5мм.	кв.м	24
Шибер 150*100	ШТ	8
Диффузор ДПУ100	ШТ	7
Диффузор ДПУ125	ШТ	5
Крепёж	кг	18
Теплоизоляция 20мм	кв.м	1
Система В4		
Вентилятор KVR 160/1	ШТ	1
Заслонка регулирующая КСН 160	ШТ	1
Кронштейн крепления вентилятора ККВ 160	ШТ	1
Подставка под привод РР	ШТ	1
Хомут соединительный НТК 160	ШТ	2
Шумоглушитель КНК 160/6	ШТ	2
Воздуховод 0,5мм.	кв.м	17
Шибер 150*100	ШТ	5
Диффузор ДПУ125	ШТ	5
Крепёж	кг	13
Теплоизоляция 20мм	кв.м	1
Система В5		
Вентилятор осевой ТВ10	ШТ	1
Воздуховод 0,5мм.	кв.м	3
Шибер D=100	ШТ	2
Диффузор ДПУ100	ШТ	2

зонт D=100	ШТ	1
Крепёж	кг	1
Теплоизоляция 20мм	кв.м	1
Система В6		
Вентилятор осевой ТВ10	ШТ	1
Воздуховод 0,5мм.	кв.м	3
Диффузор ДПУ100	ШТ	5
зонт D=100	ШТ	1
Крепёж	кг	1
Теплоизоляция 20мм	кв.м	1
Система ВЕ1-ВЕ5		
Воздуховод 0,5мм.	кв.м	45
Диффузор ДПУ100	ШТ	3
Диффузор ДПУ125	ШТ	2
зонт D=100	ШТ	1
шибер 150*100	ШТ	4
решётка регулируемая 300*200	ШТ	4
зонт D=250	ШТ	2
решётка с фикс. Жалюзьями АБН 300*100	ШТ	16
Крепёж	кг	39
Теплоизоляция 20мм	кв.м	16
Система воздушного отопления АВО 1,АВО2		
Тепловой воздушный агрегат ВЕЗА АВО -42	ШТ	2